



PERNUMA PERFOSET I/P, II/P

Presses à timbre sec

Pour marquer et sécuriser par timbrage à sec des documents officiels, des photos ou papiers d'identité, ou bien tout simplement pour ajouter un logo ou tout autre symbole sur des cartes de visite, du papier à lettres, etc.

Nos presses à timbre sec manuelles sont disponibles en deux versions:

PERNUMA PERFOSET I/P

Le diamètre maximum du timbre est de 40 mm.

Un marquage prononcé peut être obtenu sur du papier ou du carton fin d'un grammage max. de 120 g/m².


La marge de profondeur est de env. 75 mm (compté du bord du document jusqu'au milieu de l'empreinte).


PERNUMA PERFOSET II/P

Le diamètre maximum du timbre est de 75 mm.

Il est possible de marquer un document en papier ou en carton, n'excédant pas 300 g/m².

La marge de profondeur est de env. 100 mm (compté du bord du document jusqu'au milieu de l'empreinte).





PERNUMA PERFOSET I/P, II/P

Presses à timbre sec

Pour un positionnement très précis de votre empreinte, toutes les presses sont équipées de série d'une butée latérale et d'une butée arrière réglables.

L'option verrouillage à clé empêche toute personne non-autorisée d'utiliser la machine.

La gravure du timbre est en générale réalisée dans du laiton. La contrepartie est en plastique.

Important

Nous nous chargeons de monter le timbre suivant vos souhaits. Cependant, afin d'obtenir une empreinte dans le sens adéquat de lecture, merci de nous indiquer quel endroit de votre document doit être marqué.

Caractéristiques techniques

PERNUMA PERFOSET	I/P	II/P
Profondeur de marge:	env. 75 mm	env. 100 mm
Diamètre max. du timbre:	40 mm	75 mm
Epaisseur du timbre:	10 mm	12 mm
Epaisseur de la contrepartie:	5 mm	5 mm
Diamètre de la queue du timbre:	8 mm	12 mm
Longueur de la queue:	10 mm	12 mm
Poids net:	env. 5.8 kg	env. 11.2 kg
Poids brut:	env. 6.7 kg	env. 12.5 kg
Emballage:	carton	carton
Dimensions de l'emballage:		
PERFOSET I/P	env. 43 x 34 x 20 cm	
PERFOSET II/P	env. 52 x 33 x 23 cm	